


LED paneel 120x30cm
36W 3600lm koelwit
4000K UGR 22 incl. driver
IP65 (IL-P195K4CW)

(IL-P195K4CW)



8719214371944



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313676
Fabrikantnummer	IL-P195K4CW
EAN code	8719214371944
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	IP65
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lengte (mm)	1197
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	297
Hoogte/diepte (mm)	9
Inbouwlengte (mm)	1197
Inbouwbreedte (mm)	297
Inbouwhoogte/diepte (mm)	9
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Slagvastheid	IK02
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor lampvermogen (W)	25/36
Aantal polen	2

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Rasteruitvoering	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	36

Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3600
Kleurweergave-index	90-100
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	1000/1000
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-paneel-120x30cm-36w-3600lm-koelwit-400ip65-il-p195k4cw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geschikt voor toepassing in zwembaden of andere vochtige ruimtes. Het paneel is IP65 en voorzien van een zeer hoogwaardige BOKE IP65 driver (niet dimbaar). Wordt het paneel direct boven een zwembad geplaatst, dan is de levensduur circa 25.000 uur en krijg je 3 jaar garantie.

Generereerd op datum: 27-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA