


ringratel steeksleutel omschakelbaar 10mm Joker (05020065001)

(05020065001)



4013288183903



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 401313728 |
| Fabrikantnummer | 05020065001 |
| EAN code | 4013288183903 |
| Merk | Wera |
| Productgroep | Ringsteeksleutel |
| Serie/Programma | 6001 Joker Switch Steek- en ring |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-ringratel-steeksleutel-omschakelbaar-10mm-joker-05>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verlies te reduceren. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente ratelmechaniek aan de achterzijde van de sleutel zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden. Dankzij de kleine terughaalhoofddiameter behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de achterzijde (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek. Het robuuste, twaalfzijdige ontwerp zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten. De speciale draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chromaat bescherming tegen corrosie. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Technische details

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Sleutelwijdte steek (mm) | 10 |
| Sleutelwijdte steek (inch) | Overig |
| Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) | 10 |
| Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) | Overig |
| Lengte (mm) | 159 |
| Kopbreedte steek (mm) | 23 |
| Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) | 21.5 |
| Kophoogte steek (mm) | 5.5 |
| Kophoogte dop/ring/ratel (mm) | 7.5 |
| Uitvoering vonkarm | Nee |
| Gebogen | Ja |
| Geschikt voor wringstaaf | Nee |
| Met wringstaaf | Nee |
| Geïsoleerd 1000 V | Nee |
| VDE getest | Nee |
| Rateluitvoering | Nee |
| VDE getest | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Overig |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN