


ringratel steeksleutel omschakelbaar 13mm Joker (05020068001)

(05020068001)



4013288184702



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313731
Fabrikantnummer	05020068001
EAN code	4013288184702
Merk	Wera
Productgroep	Ringsteeksleutel
Serie/Programma	6001 Joker Switch Steek- en ring

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wera-ringratel-steeksleutel-omschakelbaar-13mm-joker-05>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verlies te reduceren. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente ratelmechaniek aan de achterzijde zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden. Dankzij de kleine terughaalhoofddiameter behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de achterzijde (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek. Het robuuste, twaalfzijdige ontwerp zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten. De speciale draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chromaat bescherming tegen corrosie. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Technische details

Sleutelwijdte steek (mm)	13
Sleutelwijdte steek (inch)	Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)	13
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)	Overig
Lengte (mm)	179
Kopbreedte steek (mm)	27.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)	26
Kophoogte steek (mm)	7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)	8.5
Uitvoering vonkarm	Nee
Gebogen	Ja
Geschikt voor wringstaaf	Nee
Met wringstaaf	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
VDE getest	Nee
Rateluitvoering	Nee
VDE getest	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN