


# stopcontact met randaarde30° gedraaid basiselement shutter en symbool 1-voudig - system 55 zuiver wit mat (441827)

(441827)



4010337094999



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401313908                               |
| Fabrikantnummer                      | 441827                                  |
| EAN code                             | 4010337094999                           |
| Merk                                 | Gira                                    |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                         |
| Serie/Programma                      | System 55 Programmübergreifend          |
| Uitvoering                           | Randaarde (type F)                      |
| Aantal eenheden                      | 1                                       |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                               |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Ja                                      |
| Kleur                                | Wit                                     |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                       |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                                    |
| Filter_kleur                         | Wit                                     |
| Filter_randaarde                     | Met randaarde                           |
| Filter_serie                         | Gira systeem 55 zuiver wit mat\$Stopcoi |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                           |
| Filter_voudig                        | 1-voudig                                |

## Technische details

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
|----------------------------|-----|

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1                         |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0                         |
| Opdruk/indicatie                      | Geen                      |
| Met klapdeksel                        | Nee                       |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee                       |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 9010                      |
| Transparant                           | Nee                       |
| Afsluitbaar                           | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme                     | Nee                       |
| Geïsoleerde montage                   | Nee                       |
| Met functieverlichting                | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting             | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging              | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging                 | Nee                       |
| Met glaszekering                      | Nee                       |
| Speciale voeding                      | Geen speciale voeding     |
| Bevestigingswijze                     | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                             | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse                      | Thermoplast               |
| Halogeenvrij                          | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming                | Overig                    |
| Uitvoering oppervlakte                | Mat                       |
| Met aan/uitschakelaar                 | Nee                       |
| Met doorlusvoorziening                | Nee                       |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Stekkerstand gedraaid                   | Ja    |
| Nom. stroom (A)                         | 16    |
| Nom. spanning (V)                       | 250   |
| Frequentie (Hz)                         | 50/50 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)            | 55    |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)             | 55    |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)             | 32    |
| Beschermingscontact                     | Ja    |
| Rond aardingscontact                    | Nee   |
| Met signaallamp                         | Nee   |
| Antibacteriële behandeling              | Nee   |
| Metallic                                | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit            | Nee   |
| Compatible met Google Assistant         | Nee   |
| Compatible met Amazon Alexa             | Nee   |
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee   |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee   |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-stopcontact-met-randaarde30-gedraaid-basiselement-voudig-system-55-zuiver-wit-mat-441827>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Dit artikel kan gebruikt worden in combinatie met afdekramen van de series: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit en Studio.

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA