


hanglamp Oslo E27 met 1,5 meter textielsnoer - zwart (141468)

(141468)



8714681414682



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 401314667 |
| Fabrikantnummer | 141468 |
| EAN code | 8714681414682 |
| Merk | Bailey |
| Productgroep | Pendelarmatuur |
| Serie/Programma | BaiLum pendant |
| Lamphouder | E27 |
| Pendellengte (mm) | 1500/1500 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-hanglamp-oslo-e27-met-1-5-meter-textielsnoer-zw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De pendelset Oslo bestaat uit een zwart metalen plafondkap, een zwart textielsnoer van 1,5 mtr en een metalen retro look lamp aparte schroefring heeft kan er eventueel nog een losse lampenkap aan worden bevestigd. Geschikt voor E27 lampen. *Het gaat lichtbron wordt hier NIET bijgeleverd*

Technische details

| | |
|---------------------|-------------|
| Lamptype | LED uitwiss |
| Met lichtbron | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 50 |

| | |
|--|-------------|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lengte (mm) | 83 |
| Lampvermogen (W) | 60 |
| Lampvermogen bij multiwatt | Niet van to |
| Voorschakelapparaat | Niet noodz |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Type dimming | Overig |
| Schakeling | Overig |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodunit geïntegreerd | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220/220 |
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar | Nee |
| Geschikt voor doorvoerbedrading | Nee |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Zonder kap |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Reflector | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisc |
| Lichtuittrede | Direct |

| | |
|---|------|
| Breedte (mm) | 0 |
| Hoogte (mm) | 0 |
| Ophanging meegeleverd | Ja |
| Beschermingsklasse | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | Geen |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Geen |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 60/60 |
| Max. systeemvermogen (W) | 60 |
| Hoogte/diepte (mm) | 0 |
| Diameter (mm) | 50 |
| Soort bedrading | Geschikt vo |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN