


MM 2-2 digitale multimeter True RMS (044692)

(44692)



4014651446922



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315012
Fabrikantnummer	44692
EAN code	4014651446922
Merk	Benning
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/benning-mm-2-2-digitale-multimeter-true-rms-044692>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Multimeter in een ergonomische behuizing met robuuste rubber beschermhoes, geschikt voor diverse meettaken in de elektrotechniek, industrie, service en HVAC-techniek

Functionaliteit:

TRUE RMS-spanningsmeting, weerstandsmeting, frequentiemeting, snelle doorgangstest (< 15 ms) met optische en akoestische indicatie, diodetest, voltsensorfunctie voor contactloze en enkelpolige fasetesten (2 gevoeligheden)
TRUE RMS stroommeting beveiligd door een 1 kV HBC zekering, capaciteitsmeting
Aansluitingscontrole (visueel/akoestisch) in het A-bereik met waarschuwing melding in geval van foutieve bediening (zekeringbescherming)

Specificaties:

- Aanduidingsomvang: 6000 (verlicht)
- Nauwkeurigheid: 0,2 %
- Spanning AC: 10 uV - 600 V
- Spanning DC: 10 uV - 600 V
- Stroom AC: 1 mA - 10 A
- Stroom DC: 1 mA - 10 A
- Weerstand: 0,1 Ohm - 60 MOhm
- Doorgangstest: 600 Ohm (visuele en akoestische aanduiding, reactietijd < 15 ms)
- Diodetest: 3,0 V (visuele en akoestische aanduiding)
- Frequentie: 10 Hz - 1 kHz
- Capaciteit: 0,01 nF - 10 mF
- VoltSensor: contactloos of via meetsnoer, 2 gevoeligheidsniveaus
- Geheugenfunctie: HOLD, MIN/MAX/AVG, REL
- Aansluitingscontrole A-bereik: visuele en akoestische indicatie bij verkeerd gekozen meetbereik
- Automatische/handmatige meetbereikkeuze: RANGE
- Automatisch uitschakelen: APO, Auto-Power-Off
- Meetmethode: TRUE RMS
- Meetcategorie: CAT III 600 V
- Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 161 x 80 x 50 mm
- Gewicht: 334 gram (met beschermingshoes en batterijen)
- Inclusief rubber beschermingshoes, tas, hoogwaardige siliconen meetsnoeren met vergulde 2 mm en 4 mm meetpunt (opschroefbaar), batterijen (2 x 1,5 V micro AAA/IEC LR03) en gebruiksaanwijzing

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA