


# apparatentesterset ST 760+ voor elektrische en -medische apparaten (050335)

(50335)



4014651503359



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401315015
Fabrikantnummer	50335
EAN code	4014651503359
Merk	Benning
Productgroep	Draagbare apparaattester / PAT-t
Serie/Programma	

## Technische details

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/benning-apparaten-testerset-st-760-voor-elektrische-en-m050335>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## De set bevat:

- BENNING ST 760+ (44050334)
- Software BENNING PC-Win ST 750-760 (44047002)
- Barcodescanner (44009369)
- Barcodelabels (1000 stuks) (44756301)
- Testetiketten "nieuwe test" (300 stuks) (44756212)

## Controle volgens norm:

- NEN 3140 voor elektrische apparaten (DIN VDE 0701-0702:2008)
- DIN EN 62353 voor medische elektrische apparaten (VDE 0751-1:2015)
- DIN EN 60974-4 voor lasapparaten (alleen voor ST 760+) (VDE 0544-4:2017)

## Prestatiekenmerken van de nieuwe serie apparatentesters:

- ✓ 35% grotere gebruikersinterface dankzij een schitterend 7-inch kleuren-touchscreen
- ✓ Individueel aanpasbare apparaatsjablonen (24 sjablonen per teststandaard) voor een snelle testvoorbeeldinstallatie met een enkele druk op de knop
- ✓ Auto-ID-functie voor het automatisch verhogen van het ID-nr (ID) bij het aanmaken van nieuwe testobjecten
- ✓ Apparaatgegevens die afzonderlijk kunnen worden weergegeven via "On-/Off-Slider" voor optimale hantering
- ✓ Favorietenmenu om direct naar veelgebruikte submenu's te gaan
- ✓ Levering inclusief kalibratiecertificaat

## Algemene prestatiekenmerken:

- Meting van de piekwaarden en werkelijke effectieve waarden (TRUE RMS) van de nullastspanning en de contactstroom van het lasstroomcircuit
- 3-fasige lasapparatuur kan worden getest via optionele meetadapter BENNING MA 4 (artikelnr. 44044162)
- Testen van mobiele personenbeveiligingsschakelaars PRCD (2-/3-polig) Type S, S+, K
- Testen van de RCD type AC, A, F, B, B+ in mobiele stroomverdelers
- Standaard (2), uitgebreide (18) en klantgerichte (onbeperkt) visuele inspectie
- Beheer van klanten en bedrijfsmiddelen in gegevensbanken met uniek ID-nr
- Aanmaken en toewijzing van individuele testprogramma's en intervallen (risicobeoordeling)
- Interface: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD- kaartsleuf en Bluetooth®
- Lage operationele kosten, kosteloze updates via WLAN, LAN, USB
- Geschikt voor IT-netwerk - testen in geïsoleerde netwerken (achter scheidingstransformator)
- Meetresultaat met goed/slecht-weergave en akoestische waarschuwingstoon bij mislukte test
- On-site logging via Bluetooth® printer BENNING PT2
- Touch-screen, softkey-toetsenbord (QWERTZ), "On-/Off-Slider" activeren/deactiveren van functies
- Display: 7" kleuren touchscreen
- Aardleidingsweerstand (Rpe): 0,05 Ohm - 10 Ohm (> 600 mA + 10 A teststroom)
- Isolatiweerstand (Riso): 0,1 MOhm - 100 MOhm (100 V - 1000 V testspanning)
- Lekstroom (Ipe): 0,03 mA - 25 mA (verschil, direct, vervangend)
- Aanraakstroom (Iea): 0,03 mA - 25 mA (verschil, direct, vervangend)
- Test: elektrische apparatuur
- Test: mobiele aardlekschakelaars
- Test: medische elektrische apparatuur
- Test: lasapparatuur
- Spanning: 1 V - 360 V/0,1 A - 16 A
- Vermogen: 20 W - 2300 W
- Interfaces: WLAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB, RJ45
- Afmetingen: 405 x 330 x 165 mm
- Gewicht: ca. 5,0 kg
- Testapparaat in stootvaste koffer (IP 67), set meetsnoeren/krokodillenklemmen, 2-polig meets

Generereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

Copyright © 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

091883114600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA