

LED paneel 60x60cm 35W 4025lm daglicht 5000K UGR22 incl. driver (FL11052)

(FL11052)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315028
Fabrikantnummer	FL11052
EAN code	8719214441821
Merk	
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	595
Kleurtemperatuur (K)	5000/5000
Beschermingsgraad (IP)	IP40

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/led-paneel-60x60cm-35w-4025lm-daglicht-5000k-ugr22-i>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bij back-lit led panelen zijn de leds gemonteerd aan de achterzijde van het paneel, hierdoor is een LGP-diffuser niet nodig en ga technologie zorgt voor een egale lichtverdeling en perfecte warmte afgifte. Het eco back-lit led paneel heeft een opalen (UGR<2 zijn uitgerust met PMMA lenzen van Mitsubishi en een Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. De driv omzetten van de voedingkabel in de 2e voedingspoort levert de driver 42W en straalt het armatuur tot 4700 lumen bij 4000K, zie Vanwege de back-lit techniek bestaat de kans dat het frame een afwijking heeft van ca. 2mm.

LED lighting ECO Back-lit led panel 60x60cm

- 35/42W Epistar 2835 SMD led chips
- Lichtefficiëntie 115 Lm/W(4000K). Tot 4700 lumen.
- Flash Free Philips CertaDrive
- 1.5 meter snoer met stekker
- >50.000 branduren
- 5 jaar garantie

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Stralingshoek	Extreem bre
Breedte (mm)	595
Max. systeemvermogen (W)	42
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	53000
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN