

LED robust rope 5W/m 380lm/m 60LEDs/m 4000K - 5 meter IP65 (145637)

(145637)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315212
Fabrikantnummer	145637
EAN code	8714681456378
Merk	Bailey
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	Work lighting
Lengte (mm)	5000
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Zelfklevend	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-robust-rope-5w-m-380lm-m-60leds-m-4000k-5>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Robust LED Rope maakt deel uit van de Bailey Robust werkverlichting serie. Het is een robuuste lichtslang van maar liefst 5 meter werven te verlichten en de loop- en werkpaden te beveiligen. Deze Klasse II lichtslang is waterbestendig (IP65) en kan tegen een gegoten. Met 60 Epistar leds per meter (380 lumen per meter) geeft de Rope 120° koud licht (4000K) af. Wordt geleverd met een AC/DC adapter en voedingskabel van 1,5 meter. Eventuele bevestigingsclips beschikbaar (artikel 145378). De Rope is eenvoudig standaard PVC-lijm (niet meegeleverd) en eindkapje (ook extra los te verkrijgen met artikelnummer 145376). Geschikt voor omgevingen tot +40°C.

Technische details

Uitvoering	Slang
Lamptype	LED niet uit
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter (W)	5
Spanningstype	AC
Stralingshoek (°)	120
Breedte (mm)	12
Kleinste buigradius (mm)	30
Lengte van de enkele secties (mm)	1000
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Overig
Lichtstroom per meter (lm)	380
Lampspanning (V)	230/230
Voorschakelapparaat	LED regeling
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	10000
Beschermingsklasse	II
Max. systeemvermogen (W)	250
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte (mm)	6
Met bescherming	Ja

Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor dimmer	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	96
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	5
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN