


inbouwspot rond kantelbaar wit GU10 zaagmaat Ø80mm - diameter 93mm (141968)

(141968)



8714681419687



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315230
Fabrikantnummer	141968
EAN code	8714681419687
Merk	Bailey
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Spot recessed
Geschikt voor lampvermogen (W)	3/50
Max. systeemvermogen (W)	60
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Overig
Inbouwdiameter (mm)	80/80

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bailey-inbouwspot-rond-kantelbaar-wit-gu10-zaagmaat-oi-141968>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Inbouwspot met aluminium frame. Geschikt voor netspanning GU10/GZ10 halogeen/led lampen. Maximaal 50W. Inclusief GU10 aansluitdoos). Tot 20° zwenkbaar.

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	93
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	Hoogvolt halogeenlamp
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Hoogte/diepte (mm)	100

Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK00
Spanningstype	AC
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Geen
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-45/50
Inbouwhoogte/diepte (mm)	100
Inbouwdiameter (mm)	80
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Aansluitwijze	Schroefklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Energie-efficiëntieklasse	A++
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN