


LED downlighter 12W 1.020lm 3000K Ø169mm - zaagmaat Ø155mm IP20 (4058075079274)

(4058075079274)



4058075079274



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315320
Fabrikantnummer	4058075079274
EAN code	4058075079274
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	DOWNLIGHT SLIM SQUARE
Geschikt voor lampvermogen (W)	12/12
Max. systeemvermogen (W)	12
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1020
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1020/1020
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	85

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	169
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimba
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	71.7/71.7
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem bre
Breedte (mm)	169
Hoogte/diepte (mm)	30
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	85
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelstelsel	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	71.7/71.7
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	30000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	20000
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	20000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	12000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	12000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/50
Vermogensfactor	0.5
Inbouwbreedte (mm)	155
Inbouwhoogte/diepte (mm)	50
Inbouwlengte (mm)	155
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2

Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie-efficiëntieklasse	A++
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	48
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	61
Geschikt voor wandmontage	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-downlighter-12w-1-020lm-3000k-o169mm-z4058075079274>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen:

- Zeer slanke behuizing
- Lage installatiediepte
- Hoge lichtkracht
- Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL lampen gebruiken)
- Zeer homogeen licht
- Functioneel design
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA