


LED montagebalk linear compact batten 10W 1.000lm 3000K 600mm (4058075099692)

(4058075099692)



4058075099692



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 401315326 |
| Fabrikantnummer | 4058075099692 |
| EAN code | 4058075099692 |
| Merk | LEDVANCE |
| Productgroep | Montagebalk |
| Serie/Programma | LINEAR COMPACT BATTEN |
| Lengte (mm) | 575 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-montagebalk-linear-compact-batten-10w-1-4058075099692>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen:

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze verbinding zonder zichtbare kabels bij aansluiting op Linear Compact High Output
- Hoge lichtopbrengst tot 2500 lm
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 600 tot 1.500 mm.
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- 5 jaar garantie

Technische details

| | |
|----------|--------------|
| Lamptype | LED niet uit |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Lamphouder | Geen |
| Voorschakelapparaat | Elektronisch |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 83/83 |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Met schakelaar | Nee |
| Breedte (mm) | 27 |
| Beschermingsklasse | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C - 5 s |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1000 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA) | 83/83 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |

| | |
|--|--------------|
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 50000 |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 40000 |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h) | 40000 |

| | |
|--|--------------|
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h) | 30000 |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h) | 30000 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 10/10 |
| Max. systeemvermogen (W) | 10 |
| Vermogensfactor | 0.5 |
| Hoogte/diepte (mm) | 38 |
| Soort bedrading | Incl. doorga |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Constance lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 100 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN