


LED montagebalk 25W 2500lm 3000K 1475mm IP20 (4058075099777)

(4058075099777)



4058075099777



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315330
Fabrikantnummer	4058075099777
EAN code	4058075099777
Merk	Ledvance
Productgroep	Montagebalk
Serie/Programma	LINEAR COMPACT BATTEN
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	1475
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	27
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Met bewegingssensor	Nee
Max. systeemvermogen (W)	25
Dimbaar	Nee
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2500/2500

Technische details

Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	115/115
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Met schakelaar	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C - 5 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2500
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	115/115
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	40000
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	40000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	30000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	30000
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	25/25
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte (mm)	38

Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Schroefklen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100
Dimbaar Dali-2	Nee
Met lichtsensor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-montagebalk-25w-2500lm-3000k-1475mm-i>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen:

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze verbinding zonder zichtbare kabels bij aansluiting op Lineair Compact High Output
- Hoge lichtopbrengst tot 2500 lm
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 600 tot 1.500 mm.
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- 5 jaar garantie

Gegenereerd op datum: 30-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA