


# **LED montagebalk linear compact high output 15W 1.500lm 4000K 900mm (4058075106253)**

(4058075106253)



4058075106253



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Artikelnummer        | 401315335                  |
| Fabrikantnummer      | 4058075106253              |
| EAN code             | 4058075106253              |
| Merk                 | LEDVANCE                   |
| Productgroep         | Montagebalk                |
| Serie/Programma      | LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT |
| Lengte (mm)          | 873                        |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000/4000                  |

## Technische details

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Lamptype                                     | LED niet uit |
| Met lichtbron                                | Ja           |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen            | 0            |
| Lamphouder                                   | Geen         |
| Voorschakelapparaat                          | Elektronisch |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja           |
| Geschikt voor noodverlichting                | Nee          |
| Spanningstype                                | AC           |
| Nom. spanning (V)                            | 220/240      |
| Nom. stroom (mA)                             | 80/80        |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee          |

| Materiaal                                                                     | Kunststof    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kleur behuizing                                                               | Wit          |
| Met schakelaar                                                                | Nee          |
| Breedte (mm)                                                                  | 24           |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          | II           |
| Beschermingsgraad (IP)                                                        | IP20         |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee          |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee          |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10                                         | 850 °C - 5 s |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                             | 1500         |
| Lichtkleur                                                                    | Wit          |
| Kleurweergave-index                                                           | 80-89        |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA)                                     | 0.08/0.08    |
| Dimbaar 0-10 V                                                                | Nee          |
| Dimbaar 1-10 V                                                                | Nee          |
| Dimbaar DALI                                                                  | Nee          |
| Dimbaar DMX                                                                   | Nee          |
| Dimbaar DSI                                                                   | Nee          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee          |
| Dimbaar GPRS                                                                  | Nee          |
| Dimbaar LineSwitch                                                            | Nee          |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                    | Nee          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                 | Nee          |
| Dimbaar faseafsnijding                                                        | Nee          |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Dimbaar faseaansnijding                          | Nee          |
| Dimming programmeerbaar                          | Nee          |
| Dimbaar RF                                       | Nee          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                      | Nee          |
| Dimbaar Touch and Dim                            | Nee          |
| Dimbaar Zigbee                                   | Nee          |
| Dimbaar met push-button                          | Nee          |
| Niet dimbaar                                     | Ja           |
| Lichtverdeler                                    | Diffuserlens |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A   |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)            | 50000        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)            | 50000        |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)            | 40000        |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)            | 40000        |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)            | 30000        |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)            | 30000        |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11            | 850 °C - 30  |
| Met bewegingssensor                              | Nee          |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                   | 15/15        |
| Max. systeemvermogen (W)                         | 15           |
| Vermogensfactor                                  | 0.5          |
| Hoogte/diepte (mm)                               | 36           |
| Soort bedrading                                  | Incl. doorga |
| Aantal polen                                     | 3            |

| Aansluitwijze                                     | Schroefklem |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                | Nee         |
| Compatible met Apple HomeKit                      | Nee         |
| Compatible met Google Assistant                   | Nee         |
| Compatible met Amazon Alexa                       | Nee         |
| Met IFTTT ondersteuning                           | Nee         |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur               | Nee         |
| Constante lichtstroom regeling                    | Nee         |
| Lichtkleur regelbaar                              | Nee         |
| Lichtstroom regelbaar                             | Nee         |
| Stralingshoek regelbaar                           | Nee         |
| Bediening via Bluetooth                           | Nee         |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)            | 100         |
| Dimbaar                                           | Nee         |
| Dimbaar Dali-2                                    | Nee         |
| Slagvastheid                                      | IK03        |
| Met lichtsensor                                   | Nee         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1500/1500   |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-montagebalk-linear-compact-high-output-1900mm-4058075106253>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## Productvoordelen:

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn
- Hoge lichtopbrengst tot 2500 lm
- Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 600 tot 1.500 mm.
- 5 jaar garantie

Gegenereerd op datum: 09-12-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA