


**LED montagebalk linear
compact high output
25W 2.500lm 3000K
1500mm
(4058075106352)**

(4058075106352)



4058075106352



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315338
Fabrikantnummer	4058075106352
EAN code	4058075106352
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Montagebalk
Serie/Programma	LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT
Lengte (mm)	1473
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-montagebalk-linear-compact-high-output-2-1500mm-4058075106352>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen:

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn
- Hoge lichtopbrengst tot 2500 lm
- Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 600 tot 1.500 mm.
- 5 jaar garantie

Technische details

Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	0.12/0.12
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Met schakelaar	Nee
Breedte (mm)	24
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C - 5 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2500
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	0.12/0.12

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	40000

Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	40000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	30000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	30000
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor lampvermogen (W)	25/25
Max. systeemvermogen (W)	25
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte (mm)	36
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Schroefklem
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN