


LED montagebalk 17W 1900lm 4000K 1473mm IP20 (4058075683365)

(4058075683365)



4058075683365



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315341
Fabrikantnummer	4058075683365
EAN code	4058075683365
Merk	Ledvance
Productgroep	Montagebalk
Serie/Programma	LINEAR COMPACT SWITCH
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	1473
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Met bewegingssensor	Nee
Max. systeemvermogen (W)	17
Dimbaar	Nee
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1900/1900

Technische details

Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	130/130
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Met schakelaar	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1900
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	130/130
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee

Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdelers	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	40000
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Vermogensfactor	0.5
Hoogte/diepte (mm)	36
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Schroefklem
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	112
Dimbaar Dali-2	Nee
Met lichtsensor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-montagebalk-17w-1900lm-4000k-1473mm-i>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen:

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn
- Handige schakelaar direct geïnstalleerd op het armatuur
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.500 mm.
- Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel

Gegenereerd op datum: 30-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA