


**LED plafonniere 13W
960lm koel wit 4000K
IP44 met sensor
(4058075617926)**

(4058075617926)



4058075617926



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315349
Fabrikantnummer	4058075617926
EAN code	4058075617926
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	SURFACE CIRCULAR 250 SENS
Lengte (mm)	250
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-plafonniere-13w-960lm-koel-wit-4000k-ip44-4058075617926>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen:

- Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie en insteltijd
- Binnenverlichtingsarmatuur met hoge lichtopbrengst
- Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- 3 jaar garantie

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	250
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	100/100
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof of
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct

Hoogte/diepte (mm)	91
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	13
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	960
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	22000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	15000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	75
Vermogensfactor	0.55
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoat
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	120

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	75
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	94
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN