


damp proof gen 2 58W 8.000lm daglicht 6500K IP65 (4058075541269)

(4058075541269)



4058075541269



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315360
Fabrikantnummer	4058075541269
EAN code	4058075541269
Merk	Ledvance
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	DAMP PROOF
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	1500
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	68
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtkleur	Wit

Aantal polen	3
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	8000/8000

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	380/380
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	58
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	8000
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	280/280
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	70000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	70000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	34000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	34000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-25/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	135
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehande
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	26
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	38
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	23
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (ce
Noodfunctiebewakingsysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	135/135
Balvastheid volgens DIN 18032-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-damp-proof-gen-2-58w-8-000lm-daglicht-6500k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen:

- Lage flikkering $\leq 10\%$
- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing tot 60% (in vergelijking met conventionele armaturen)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- 5 jaar garantie

Ge genereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA