


Aanwezigheidsmelder P41MR, 230 V, secundair, 12-13 m, 360°, SnapFit, wit voor inbouw (353- 601021)

(353-601021)



5413736374287



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315450
Fabrikantnummer	353-601021
EAN code	5413736374287
Merk	Niko
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	—
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Niko bewegingsmelder\$Bewegin
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	3

Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	13
Max. reikwijdte frontaal (m)	3
Diameter reikwijdte op vloer (m)	13
Geschikt voor draadloos	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC

Nom. spanning (V)	230
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	360/360
Aanspreekhelderheid (lx)	20/2000
Max. schakelvermogen (W)	2300
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	57
Temperatuur (°C)	-25/40
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	800
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m²)	20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	66

Diepte (mm)	66
Diameter (mm)	100
Inbouwbreedte (mm)	70
Inbouwlengte (mm)	70
Inbouwdiameter (mm)	70
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	60
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	350

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/niko-aanwezigheidsmelder-p41mr-230-v-secundair-12-13-inbouw-353-601021>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze vlakke en discrete aanwezigheidsmelder is een secundaire detector die het detectiebereik van een 230V-master detector vergroot. De SnapFit-montagebeugel zorgt voor een snelle en stabiele montage in alle soorten verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels. De instellingen van de melder kunnen gewijzigd worden met behulp van de Niko detector tool-app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone en de melder.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA