

Aanwezigheidsmelder P47MR, DALI-2, master, 12-13 m, 360°, wit voor inbouwdoos (353-650321)

(353-650321)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 401315457 |
| Fabrikantnummer | 353-650321 |
| EAN code | 5413736374355 |
| Merk | Niko |
| Productgroep | Bewegings-/aanwezigheidsschake |
| Serie/Programma | Sensing |
| Model | Presentiemelder |
| Constantlichtregeling | Ja |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Vrije dierzone | Nee |
| Onderkruipbeveiliging | Ja |
| Optimale montagehoogte (m) | 3 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 12 |
| Max. reikwijdte frontaal (m) | 3 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 12 |
| Geschikt voor draadloos | Ja |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 360/360 |
| Inbouwdiepte (mm) | 35 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Ingang voor nevenunit | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Diameter (mm) | 100 |
| Inbouwdiameter (mm) | 50 |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 35 |
| Max. schakelvermogen LED (W) | 350 |
| Filter_typen_product | Bewegingsmelders |
| Filter_kleur | Wit |
| Filter_serie | Niko bewegingsmelder\$Bewegin |

Technische details

| | |
|--|-------------------|
| Opnemertype | Passief infrarood |
| Met DALI interface | Ja |
| Gedwongen uitschakeling | Ja |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Trappenhuiscontroller | Nee |
| Overbruggingsschakelaar | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Met signaaleenheid | Nee |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
| Dimfunctie met dimmerbaselement | Ja |

| | |
|--|-------------|
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 230 |
| Uitschakelvertraging (s) | 7200 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 20/2000 |
| Temperatuur (°C) | -25/40 |
| Stuurstroom (mA) | 100 |
| Frequentie (Hz) | 50/50 |
| Met alarmfunctie | Nee |
| Gedwongen inschakeling | Nee |
| Scanhoek (°) | 360 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 113 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Slagvastheid | IK02 |
| Breedte (mm) | 100 |
| Hoogte (mm) | 100 |
| Diepte (mm) | 44 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Inbouwbreedte (mm) | 50 |
| Inbouwlengte (mm) | 50 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-aanwezigheidsmelder-p47mr-dali-2-master-12-13-m-inbouwdoos-353-650321>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze vlakke en discrete aanwezigheidsmelder is een DALI-2-master voor DALI-lichtsturing in maximaal 3 daglichtzones. De melder is speciaal ontworpen voor montage in een standaard inbouwdoos (schroefafstand van 60 of 79 mm). De verlichtingszones worden bepaald tijdens het instellen, met behulp van de Niko detector tool-app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone en de melder.

Ge genereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA