


Aanwezigheidsmelder P41LR, 230 V, secundair, 32-37 m, 360°, SnapFit, wit voor inbouw (353- 701021)

(353-701021)



5413736374089



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315463
Fabrikantnummer	353-701021
EAN code	5413736374089
Merk	Niko
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	—
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Niko bewegingsmelder\$Bewegin
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-aanwezigheidsmelder-p41lr-230-v-secundair-32-37-r-inbouw-353-701021>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze aanwezigheidsmelder is een secundaire detector die het detectiebereik van een 230V-master detector vergroot. De SnapF snelle en stabiele montage in alle soorten verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels. De instellingen van de melder behulp van de Niko detector tool-app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone en de melder.

Technische details

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood

Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	3
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	37
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	37
Geschikt voor draadloos	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	360/360
Inbouwdiepte (mm)	57
Temperatuur (°C)	-25/40
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	50
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee

Slagvastheid	IK04
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	99
Diepte (mm)	99
Diameter (mm)	100
Inbouwbreedte (mm)	70
Inbouwlengthe (mm)	70
Inbouwdiameter (mm)	70
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	60
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	350

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN