

Aanwezigheidsmelder P47LR, DALI-2, master, 32-37 m, 360°, wit voor opbouw (353-752321)

(353-752321)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315475
Fabrikantnummer	353-752321
EAN code	5413736374201
Merk	Niko
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Sensing
Model	Presentiemelder
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Optimale montagehoogte (m)	3
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	30
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Diameter reikwijdte op vloer (m)	37
Geschikt voor draadloos	Ja
Montagewijze	Opbouw
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Max. schakelvermogen (W)	2300

Ingang voor nevenunit	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Diameter (mm)	100
Max. schakelvermogen LED (W)	350
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Niko bewegingsmelder\$Bewegin

Technische details

Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Ja
Gedwongen uitschakeling	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Uitschakelvertraging (s)	7200
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	360/360
Aanspreekhelderheid (lx)	20/2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-25/40
Stuurstroom (mA)	100
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	50
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK04
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	50

Diepte (mm)	50
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-aanwezigheidsmelder-p47lr-dali-2-master-32-37-m-3-353-752321>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze aanwezigheidsmelder is een DALI-2-master voor DALI-lichtsturing in maximaal 3 daglichtzones. Hij is geschikt voor opbouw en heeft een IP54-beschermingsgraad. De verlichtingszones worden bepaald tijdens het instellen, met behulp van de Niko detector tool-app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone en de melder.

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA