


Polymax Fix&Seal Express montagekit en afdichtingskit koker 425 gram - antraciet (6315142)

(6315142)



8710439291789



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315499
Fabrikantnummer	6315142
EAN code	8710439291789
Merk	GRIFFON
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	Lijmen
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Goot- en dakbedekkinglijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Goot- en dakbedekkingkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Kleur kit	Antraciet
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja

Technische details

Transparant	Nee
-------------	-----

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/griffon-polymax-fix-seal-express-montagekit-en-afdichting-antraciet-6315142>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMPPolymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen, zoals regelwerk, plinten, schroten, vensterbanken en plaat- en isolatiematerialen. Tevens geschikt voor het afdichten van voegen, naden en kieren bij (kunststof) kozijnen, boeiboorden, daken, dakgoten, muren, lichtkoepels en schoorstenen. Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteiten carrosseriebouw.

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, puur gips, en bitumen. Bij het verlijmen van kunststof altijd eerst een hechtingsproef uitvoeren. De hechting op kunststof kan variëren afhankelijk van het type kunststof en de kwaliteit van het kunststof.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge, blijvende elasticiteit
- Zeer snelle sterkteopbouw
- Zeer goed vullend vermogen
- Goed standvermogen
- Krimpvrij; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen randzone-vervuiling
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar

Gegenereerd op datum: 09-10-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA