


Polymax High Tack Express montagekit hoge aanvangshechting - koker 435 gram - zwart (6311639)

(6311639)



8710439251295



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315505
Fabrikantnummer	6311639
EAN code	8710439251295
Merk	GRIFFON
Productgroep	Montagelijm
Serie/Programma	
Kleur na droging / uitharding	Overig
Vullend	Ja
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor PVC	Ja
Geschikt voor PE	Nee
Geschikt voor glasvezel kunststof	Ja
Geschikt voor beton	Ja
FILTER_Geschikt als Goot- en dakbedekkinglijm	Ja
FILTER_Geschikt als Hightack montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als Natuursteenlijm	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/griffon-polymax-high-tack-express-montagekit-hoge-aan-gram-zwart-6311639>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Bijzor

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, stucwerk, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Metal stuc u-profielen op grond, plafond en muur. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen, zoals panelen, plafondelementen, boeibo isolatiematerialen, spiegels, regelwerk, plinten en schroten. Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw.

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, puur gips, en bitumen. Bij het verlijmen van kunststof altijd eerst een hechtingsproef uitvoeren. De hechting op kunststof kan variëren afhankelijk van het type I kunststof.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge aanvangshechting
- Zeer snelle sterkteopbouw
- Blijvend elastisch
- Zeer goed vullend vermogen
- Goed standvermogen
- Krimpvrij; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen randzone-vervuiling
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar

Technische details

Type	SMP polymer
Twee componenten uitvoering	Nee
Geschikt voor type ondergrond	Poreus - niet poreus
Oplosmiddelvrij	Ja
Transparant	Nee
Chemisch bestendig	Ja
UV-bestendig	Ja
Overschilderbaar	Ja
Elastisch	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN