


UNI-100 snelle thixotrope hard PVC-lijm Kiwa/KOMO - flacon met borstel 1 liter (6111050)

(6111050)



8715598110506



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|---------------|
| Artikelnummer | 401315563 |
| Fabrikantnummer | 6111050 |
| EAN code | 8715598110506 |
| Merk | GRIFFON |
| Productgroep | Kunststoflijm |
| Serie/Programma | |
| Kleur | Helder |
| Geschikt voor PVC | Ja |
| Geschikt voor PE | Nee |
| Geschikt voor glasvezel kunststof | Ja |
| Spleetpassing (mm) | 0.8 |
| FILTER_Geschikt als PVC en plastic lijm | Ja |
| FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm | Ja |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/griffon-uni-100-snelle-thixotrope-hard-pvc-lijm-kiwa-komc-liter-6111050>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Snelle, thixotrope hard PVC-lijm.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453, 1455 en ISO 15493 (PVC).

EIGENSCHAPPEN

- Snel
- Tixotroop
- Spleetvullend

Technische details

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Type | PVC lijm |
| Transparant | Ja |
| THF-vrij | Nee |
| Chemisch bestendig | Ja |
| UV-bestendig | Nee |
| Overschilderbaar | Nee |
| CE-keurmerk | Ja |
| Geschikt voor max. buisdiameter (mm) | 315 |
| Geschikt voor druk | Ja |
| Max. druk (bar) | 16 |
| Perspassing (mm) | 0.2 |
| Temperatuurbestendigheid (°C) | 5/25 |
| Geschikt voor bezanding | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN