


Flex Foam-200 elastische 1-comp pistoolschuim purschuim - spuitbus 750ml (6312873)

(6312873)



8710439265773



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315577
Fabrikantnummer	6312873
EAN code	8710439265773
Merk	GRIFFON
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Glaslijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Pourschuim	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/griffon-flex-foam-200-elastische-1-comp-pistoolschuim-pi6312873>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Professioneel en blijvend elastisch 1-component pistoolschuim op basis van polyurethaan. Ideaal voor luchtdicht afdichten, even GRIFFON HBS-200® producten. Snel en eenvoudig te doseren met een GRIFFON PU-Foam Gun. Doordat het schuim flexibel is, ondergronden gemakkelijk een duurzame en isolerende afdichting gecreëerd worden.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van naden, voegen, gaten, scheuren, kieren en aansluitingen tegen luchten warmt aansluitvoegen bij scheidingswanden met plafonds, wanden onderling, stelruimtes tussen raam- of deurkozijnen en muur, aansluit schoorstenen en dakkapellen, doorvoeringen van pijpen, buizen, kabels en elektrische leidingen. Hecht op vele bouwmaterialen pleisterwerk, metalen, glas en vele kunststoffen zoals polystyreen, polyester en PVC. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PMMA en F

EIGENSCHAPPEN

- Luchtdicht, getest tot 1050 Pa
- Blijvend elastisch (25%)
- Uitstekende geluidsisolatie
- Lage na-expansie, minimaal snijverlies
- Overschilderbaar en afwerkbaar met stucwerk
- Waterbestendig
- Chemicaliënbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +90°C
- ± 70% gesloten cellen

Technische details

Uitvoering	Polyurethaan (PU)
Kleur	Wit
Verpakking	Spuitbus
Inhoud (ml)	750
Geschikt voor afdichting met vlas/hennep	Nee
Consistentie	Vloeibaar
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	5/35

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN