


Wood Max Power vullende SMP houtconstructielijm D4 KOMO - koker 380 gram - transparant (7000686)

(7000686)



8710439299334



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315614
Fabrikantnummer	7000686
EAN code	8710439299334
Merk	GRIFFON
Productgroep	Montagelijm
Serie/Programma	
Kleur na droging / uitharding	Kleurloos
Vullend	Ja
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor PVC	Ja
Geschikt voor PE	Nee
Geschikt voor glasvezel kunststof	Ja
Geschikt voor beton	Ja
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja

Technische details

Type	SMP polymer
Twee componenten uitvoering	Nee
Geschikt voor type ondergrond	Poreus - poreus
Oplosmiddelvrij	Ja
Transparant	Ja
Chemisch bestendig	Ja
UV-bestendig	Ja
Temperatuurbestendigheid (°C)	-20/120
Overschilderbaar	Ja
Elastisch	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/griffon-wood-max-power-vullende-smp-houtconstructielijm-gram-transparant-7000686>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Extreem sterke, transparante, watervaste, di-isocyanaatvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het watervast (D4), transparant (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op vele bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Toepasbaar voor niet-dragende houtconstructies d.m.v. diverse houtverbindingen, zoals pen-gat verbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen, zoals geveltimmerwerk en sandwichpanelen. Zeer geschikt voor minder passende verbindingen (bijv. ongeschaafd hout). Ideaal voor zowel verticale als horizontale toepassingen. D4: Binnenruimten, waar regelmatig gedurende langere perioden langlopend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming van het gelijmde hout aanwezig is. Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Transparant
- Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm²)
- Waterdicht (D4)
- Oplosmiddelvrij en di-isocyanaat-vrij
- Goed vullend vermogen (tot 2 mm)
- Direct afmesbaar
- Blijvend flexibel
- Overschilderbaar
- Weerbestendig
- UV-bestendig

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA