


PU Tix Express bruisslijm houtconstructielijm D4 KOMO - koker 340 gram - bruin transparant (6313561)

(6313561)



8710439273457



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315619
Fabrikantnummer	6313561
EAN code	8710439273457
Merk	GRIFFON
Productgroep	Lijm
Serie/Programma	
Uithardingsproces	Koud
Kleur	Bruin
Verwerkingstijd (s)	1800/14400
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja

Technische details

Toepassing	Bouw/installatie
Transparant	Ja
Verpakking	Spuitbus
Netto gewicht (g)	340
Inhoud (ml)	340
Met kwast	Nee
Fysieke vorm	Pasta
Max. temperatuur (°C)	125
Smelttemperatuur (°C)	-20/125
Gebruiksgereed	Ja
Bestand tegen water	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/griffon-pu-tix-express-bruislijm-houtconstructielijm-d4-ko-bruin-transparant-6313561>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1- component, bruine, houtlijm op basis van polyurethaan.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het watervast (D4) (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op vele bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Geschikt voor niet-dragende houtconstructies d.m.v. diverse houtverbindingen, zoals vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals geveltimmerwerk en sandwichpanelen. Ook voor minder passende verbindingen (bijv. ongeschaafd hout). Ideaal voor verticale toepassingen. De lijm hardt uit onder invloed van vocht. Hierdoor dient minimaal één van beide oppervlakken een poreus, vocht bevattend oppervlak te zijn. D4: Binnenruimten, waar regelmatig gedurende langere perioden langslowpend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming van het gelijmde hout aanwezig is. Niet geschikt voor Polyethylene (PE), polypropylene (PP), PTFE and nylon (PA).

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snel
- Beperkt vullend; bruist licht op
- Goed standvermogen; druipt niet
- Oplosmiddelvrij
- Weerbestendig
- Overschilderbaar
- Schuurbaar

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA