


LED waterdicht armatuur 18W 2450lm 60cm IP66 (IL-WP6018K4)

(IL-WP6018K4)



8719214379469



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315809
Fabrikantnummer	IL-WP6018K4
EAN code	8719214379469
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Dream
Lengte (mm)	600
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-waterdicht-armatuur-18w-2450lm-60cm-ip6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Dream waterproof led armaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Voorzien van hoogwaardige roestvrij staal voorzien van een wartel en voorbedraad voor gemakkelijk doorverbinden van armaturen. Ook is het armatuur voorzien van een in de gewenste wattage/lichtsterkte.

Technische details

Geschikt voor wandmontage

Ja

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	116
Hoogte/diepte (mm)	80
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK10
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	18
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2450
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Geschikt voor lampvermogen (W)	18/18
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	135
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice
Verblindingsbegrenzing (UGR)	24

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN