


LED waterdicht armatuur 32W 4500lm 120cm IP66 met noodmodule (IL- WP12033K4E)

(IL-WP12033K4E)



8720195276166



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315812
Fabrikantnummer	IL-WP12033K4E
EAN code	8720195276166
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Dream
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	1200
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Breedte (mm)	116
Hoogte/diepte (mm)	80
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Lichtkleur	Wit

Geschikt voor lampvermogen (W)	32/32
Aantal polen	5
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3400/5650

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	200/350
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	>80° - Extre

Lichtuittrede	Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	32
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC/DC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4500
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	180000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	0/35
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	140
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Incl. doorga
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Flikkerende waarde Pst LM	0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.35
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	72
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	72
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	24
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	45
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	300
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatisch
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	156.9/161.9
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	19
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/1.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-waterdicht-armatuur-32w-4500lm-120cm-ip66-wp12033k4e>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Dream waterproof led armaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Voorzien van hoogwaardige roestvrijstalen sluitclips, aan beide zijden voorzien van een wartel en voorbedraad voor gemakkelijk doorverbinden van armaturen. Ook is het armatuur voorzien van een instelbare driver voor het instellen van de gewenste wattage/lichtsterkte.

Het armatuur is voorzien van een geïntegreerde noodmodule welke op drie manier ingesteld kan worden. Zo kan hij gebruikt worden als schakelbaar armatuur, als armatuur welke altijd aan is of als armatuur welke altijd uit is. Kijk voor de instellingen in de handleiding.

Let op: zorg ervoor dat voorafgaand aan definitieve ingebruikname, de connector van de meegeleverde batterij aangesloten wordt op de inverter.

Gegenereerd op datum: 20-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA