


Hybrifix afdichtingskit en constructielijm montagekit - koker 290ml - wit (10620500)

(10620500)



8711595028028



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315948
Fabrikantnummer	10620500
EAN code	8711595028028
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Montagelijm
Serie/Programma	
Kleur na droging / uitharding	Wit
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Glaslijm	Ja
FILTER_Geschikt als Goot- en dakbedekkingkit	Ja
FILTER_Geschikt als Goot- en dakbedekkinglijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Tegelkit	Ja

FILTER_Geschikt als Tegellijm

Ja

FILTER_Kleur kit

Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-hybrifix-afdichtingskit-en-constructiel-290ml-wit-10620500>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Universele constructieve hybridelijm en -kit

- Binnen en buiten te gebruiken
- Schuurbaar na volledige uitharding
- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

Toepassing

Zwaluw Hybrifix® is speciaal ontwikkeld als universele voegkit voor aansluitvoegen in de bouw en industrie. Universele constructie bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metaal. Afdichten en verlijmen in koelcellen en in ruimten voor voedingsmiddelen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een

Technische details

Type	Overig
Twee componenten uitvoering	Nee
Geschikt voor type ondergrond	Niet poreus - niet poreus
Transparant	Nee
Temperatuurbestendigheid (°C)	5/40

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN