


Hybrifix afdichtingskit en constructielijm montagekit - koker 290ml - grijs (10620300)

(10620300)



8711595028035



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315949
Fabrikantnummer	10620300
EAN code	8711595028035
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Montagelijm
Serie/Programma	
Kleur na droging / uitharding	Overig
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor glas	Ja
Geschikt voor PVC	Ja
Geschikt voor PE	Nee
Geschikt voor glasvezel kunststof	Nee
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gecoat ijzer	Ja
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Glaslijm	Ja
FILTER_Geschikt als Goot- en dakbedekkingkit	Ja
FILTER_Geschikt als Goot- en dakbedekkinglijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja

FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Tegelkit	Ja
FILTER_Geschikt als Tegellijm	Ja
FILTER_Kleur kit	Grijs

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-hybrifix-afdichtingskit-en-constructiel-290ml-grijs-10620300>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Universele constructieve hybridelijm en -kit

- Binnen en buiten te gebruiken
- Schuurbaar na volledige uitharding
- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

Toepassing

Zwaluw Hybrifix® is speciaal ontwikkeld als universele voegkit voor aansluitvoegen in de bouw en industrie. Universele constructie bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, met. Afdichten en verlijmen in koelcellen en in ruimten voor voedingsmiddelen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een

Technische details

Twee componenten uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Temperatuurbestendigheid (°C)	5/40

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN