

Ultra High Tack constructielijm montagekit extreem hoge aanvangshechting - koker 290ml - wit (12013656)

(12013656)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315956
Fabrikantnummer	12013656
EAN code	8711595207232
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Montagelijm
Serie/Programma	
Kleur na droging / uitharding	Wit
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor glas	Ja
Geschikt voor PVC	Ja
Geschikt voor PE	Nee
Geschikt voor glasvezel kunststof	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gecoat ijzer	Ja
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Glaslijm	Ja
FILTER_Geschikt als Hightack montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja

FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Montagekit	Ja
FILTER_Geschikt als Natuursteenkit	Ja
FILTER_Geschikt als Natuursteenlijm	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonkit	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Tegelkit	Ja
FILTER_Geschikt als Tegellijm	Ja
FILTER_Kleur kit	Wit

Technische details

Type	SMP polymer
Twee componenten uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Temperatuurbestendigheid (°C)	5/40
Elastisch	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-ultra-high-tack-constructielijm-monta-aanvangshechting-koker-290ml-wit-12013656>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

De nummer één lijm met dé allerhoogste aanvangshechting

- Ultra hoge aanvangshechting
- Geschikt voor poreuze ondergronden, zoals natuursteen, zonder kans op vlekvorming
- Verlijmt zware materialen zonder te fixeren
- Hoge eindsterkte & mechanische weerstand
- Duurzaam elastisch
- Neutrale uitharding
- Isocyaanat-, phthalaat- en oplosmiddelvrij

Toepassing

Zwaluw Ultra High Tack is specifiek ontwikkeld als een universele lijm met dé allerhoogste aanvangshechting. Ook geschikt om te gebruiken met vrijwel alle poreuze bouwmaterialen -zoals natuursteen- waarbij de kans op vlekvorming is uitgesloten!

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Generereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA