


Hybriseal 2PS overschilderbare afdichtingskit beglazingskit KOMO - koker 290ml - grijs (10870500)

(10870500)



8711595055604



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315960
Fabrikantnummer	10870500
EAN code	8711595055604
Merk	Den Braven Zwaluw
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Kleur kit	Grijs

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/den-braven-zwaluw-hybriseal-2ps-overschilderbare-afdichtkomo-koker-290ml-grijs-10870500>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen

- Afdichtingskit voor beglazing, bouw en sanitair
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Goede hechting zonder primer of de meeste ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Blijft permanent elastisch
- KOMO SKH BRL2801 + BRL2803 gecertificeerd

Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 2PS is speciaal ontwikkeld als universele beglazingskit conform NEN 3576/NPR 3577 en is geschikt voor gele en zelfreinigend glas (1). Afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen. Afdichten van voegen rondom kozijnen/vensters.

Hoge mechanische weerstand waardoor het product ook bij inbraakwerende toepassingen kan worden ingezet.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een

Opmerking (1):

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan randafdichting met beglazingskiten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Technische details

Kleur	Grijs
Verpakking	Staaf
Inhoud (ml)	290
Netto gewicht (g)	432
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	5/40

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN