


comfort plus snellader voor 4 stuks AAA / AA / 9V (1001-0079)

(1001-0079)



4013674144624



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316467
Fabrikantnummer	1001-0079
EAN code	4013674144624
Merk	Ansmann
Productgroep	Acculader
Serie/Programma	

Technische details

Nom. ingangsspanning 1 (V)	240
Nom. ingangsspanning 2 (V)	240
Max. laadstroom (A)	12
Druppellader	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte (mm)	31
Breedte (mm)	80
Diepte (mm)	130
Nom. uitgangsspanning 1 (V)	240
Nom. uitgangsspanning 2 (V)	240
Nom. uitgangsspanning 3 (V)	240
Nominal value output voltage 4 (V)	240
Nominal value output voltage 5 (V)	240
Battery voltage tester	Nee
Met dynamotester	Nee
Met startertester	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ansmann-comfort-plus-snellader-voor-4-stuks-aaa-aa-9v-1>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De alleskunner onder de opladers - ook voor smartphones en mobiele telefoons.

De Powerline 4.2 Pro vormt de perfecte combinatie van een universele oplader en een teststation. Uitgebreide en zeer nuttige functies komen tegemoet aan de eisen van professionele gebruikers op particulier gebied, en dat voor een ongekennde prijs-/prestatieverhouding.

Zowel geschikt voor potloodbatterijen (AAA) als penlites (AA)

Deze intelligente snellader is geschikt voor vier potloodbatterijen of penlites.

Ideaal op elkaar afgestemde laadprogramma's en laadstroomsterktes voor iedere accu

Met de laadschachttoetsen kunnen individuele instellingen voor elke accu afzonderlijk worden uitgevoerd, zodat ze optimaal onderhouden en onafhankelijk van elkaar tot hun maximale capaciteit opgeladen kunnen worden. Er zijn vier laadprogramma's beschikbaar waarmee de accu's opgeladen, ontladen, en ververs (door meermaals laden en ontladen) of op hun capaciteit getest kunnen worden. Op deze manier kunnen eventueel beschadigde accu's geregenereerd en onbruikbare accu's gemakkelijk geïdentificeerd en uitgesorteerd worden.

Multifunctioneel, overzichtelijk en verlicht LCD-display

Het display geeft voor iedere laadschacht afzonderlijk het gekozen laadprogramma evenals de celspanning (in V), de oplaad-/ontlaadstroomsterkte (in mA), de capaciteit (in mAh) of de verstreken tijd (in hh:mm) aan en geeft zo een betrouwbare controle van alle processen. Bovendien verschijnt er een melding als er een batterij werd geplaatst die niet kan worden opgeladen en of een accu defect is.

Automatische uitschakeling

De meest moderne microprocessor-gestuurde oplaadtechniek met meervoudige overspanningsbeveiliging garandeert optimaal opgeladen accu's en een voorzichtig laadproces.

Snel opladen

De laadstroomsterkte kan vooraf handmatig met behulp van de functietoetsen worden gekozen en zodat de geplaatste ronde cellen tot 1.800 mA met de snellaadprocedure kunnen worden opgeladen. Als er vooraf geen instelling plaatsvindt, gebeurt het opladen met de vooraf ingestelde laadstroomsterkte van 600 mA.

Afzonderlijke bewaking

De accu's kunnen door elkaar in een willekeurige laadschacht worden geplaatst. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de grootte of capaciteit. Elke cel wordt tijdens het opladen apart bewaakt en individueel tot de maximale capaciteit opgeladen.

Het apparaat kan overal ter wereld (100 - 240 V) worden gebruikt.

Overzicht van de acculader Powerline 4.2 Pro

- Oplader voor 1 - 4 NiMH potloodbatterijen (AAA) of penlites (AA)
- Instelbare laadstroomsterktes per laadschacht: 400 mA, 600 mA, 800 mA bij het opladen van 1 - 4 accu's 400 mA, 600 mA, 800 mA, 1.500 mA, 1.800 mA bij het opladen van 1 - 2 accu's
- Individueel selecteerbare laadprogramma's per laadschacht: CHARGE (laden), DISCHARGE (ontladen, laden), REFRESH (meermaals ontladen - laden voor het oprisssen van oudere accu's), TEST (laden, ontladen voor het bepalen van de capaciteit, laden)
- Eenvoudige herkenning van de telkens geselecteerde laadprogramma's via het LCD-display
- Microcontroller-gestuurd opladen en bewaking van de laadschacht voor iedere accu afzonderlijk
- Individuele controle van de volgende parameters: spanning (V); capaciteit (mAh/Ah); tijd (hh:mm); stroomsterkte (mA)
- Meervoudige overlaadbeveiliging per accu en automatische beëindiging van de laadprocedure
- Impulsdruppellading en ompoolbeveiliging

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 BX Eindhoven Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA