


# LED schijnwerper 10W 750lm koel wit 4000K IP65 (50508211)

(50508211)



8720849293433



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                          | 401316517                   |
| Fabrikantnummer                        | 50508211                    |
| EAN code                               | 8720849293433               |
| Merk                                   | Yphix                       |
| Productgroep                           | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma                        | LED breedstraler            |
| Max. systeemvermogen (W)               | 10                          |
| Kleurtemperatuur (K)                   | 4000/4000                   |
| Materiaal behuizing                    | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                        | Zwart                       |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP65                        |
| Lichtkleur                             | Wit                         |
| Lichtstroom (lm)                       | 750/750                     |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 75                          |

## Technische details

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage     | Ja  |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja  |
| Geschikt voor truss montage   | Nee |
| Lengte (mm)                   | 105 |

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                                          | Ja                |
| Geschikt voor stroomrailmontage                                               | Nee               |
| Geschikt voor klemmontage                                                     | Nee               |
| Verstelbaarheid                                                               | Zwenkbaar         |
| Met bewegingssensor                                                           | Nee               |
| Met lichtsensor                                                               | Nee               |
| Lamptype                                                                      | LED niet uit      |
| Met lichtbron                                                                 | Ja                |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                                             | 1                 |
| Lamphouder                                                                    | Geen              |
| Voorschakelapparaat                                                           | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                                | Ja                |
| Nom. spanning (V)                                                             | 220/240           |
| Reflector                                                                     | Geen              |
| Lichtverdeling                                                                | Symmetrisch       |
| Stralingshoek                                                                 | Extreem breed     |
| Breedte (mm)                                                                  | 35                |
| Hoogte/diepte (mm)                                                            | 88                |
| Beschermingsklasse                                                            | II                |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee               |
| Spanningstype                                                                 | AC                |
| Kleurweergave-index                                                           | 80-89             |
| Geschikt voor opbouwmontage                                                   | Ja                |
| Geschikt voor inbouwmontage                                                   | Nee               |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem    | Nee              |
| Oppervlaktebescherming                      | Poedercoat       |
| Materiaal afdekking                         | Glas transparant |
| Oppervlak geborsteld                        | Nee              |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee              |
| Dimbaar 0-10 V                              | Nee              |
| Dimbaar 1-10 V                              | Nee              |
| Dimbaar DALI                                | Nee              |
| Dimbaar DMX                                 | Nee              |
| Dimbaar DSI                                 | Nee              |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)    | Nee              |
| Dimbaar GPRS                                | Nee              |
| Dimbaar LineSwitch                          | Nee              |
| Dimming fabrikantspecifiek                  | Nee              |
| Dimbaar netspanningsmodulatie               | Nee              |
| Dimbaar faseafsnijding                      | Nee              |
| Dimbaar faseaansnijding                     | Nee              |
| Dimming programmeerbaar                     | Nee              |
| Dimbaar RF                                  | Nee              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                 | Nee              |
| Dimbaar Touch and Dim                       | Nee              |
| Dimbaar Zigbee                              | Nee              |
| Dimbaar met push-button                     | Nee              |
| Niet dimbaar                                | Ja               |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Lichtverdeler                                               | Geen        |
| Lichtuittrede                                               | Direct      |
| Energie Efficiëntie Index (EEL) stroomvoorziening           | Overig      |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)                       | 25000       |
| Vermogensfactor                                             | 0.9         |
| Soort bedrading                                             | Eindig      |
| Aantal polen                                                | 3           |
| Aansluitwijze                                               | Schroefklem |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee         |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM6       |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee         |
| Compatible met Apple HomeKit                                | Nee         |
| Compatible met Google Assistant                             | Nee         |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | Nee         |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | Nee         |
| Dimbaar Dali-2                                              | Nee         |
| Flikkerende waarde Pst LM                                   | 0.1         |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM                                 | 0.1         |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                         | Nee         |
| Constante lichtstroom regeling                              | Ja          |
| Lichtkleur regelbaar                                        | Nee         |
| Lichtstroom regelbaar                                       | Nee         |
| Stralingshoek regelbaar                                     | Nee         |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja          |

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015

F

Bediening via Bluetooth

Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-schijnwerper-10w-750lm-koel-wit-4000k-ip65-5l>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Door de hoge kleurweergave van het licht (CRI >80), zien de aangelichte objecten er aantrekkelijk uit! Ook geschikt voor grotere projecten. Deze ijzersterke verstraler is voorzien van gehard glas en werkt probleemloos bij een temperatuur van -20°C tot 45°C. Indien de LED Breedstraler Pro wordt gebruikt als beveiliging, waarbij de lamp moet aanspringen bij detectie van beweging, raden wij u aan om eens te kijken naar één van de Yphix LED bewegingsmelders, waarop één of meerdere LED Breedstralers aangesloten kunnen worden.

De Yphix Pro schijnwerpers zijn prima geschikt voor vaste opstelling binnen en buiten. Door zijn beweegbare beugel gemakkelijk te monteren aan een muur. Wordt geleverd zonder bekabeling, maar met een handige aansluiting aan de achterkant, waardoor u gemakkelijk uw eigen kabel kunt aansluiten in het armatuur. U steekt de kabels in de klemmetjes van de junctionbox aan de achterkant en de LED breedstraler is klaar voor gebruik! De sluiting van de junctionbox heeft een IP waarde van IP65.

### Eigenschappen:

- Wit licht (4000K)
- IP65 (straalwaterdicht)
- 750 Lumen (vervangt 75W)
- Afmeting: 105mm x 35mm x 88mm
- CRI >80
- Stralingshoek: 100°

**Gegenereerd op datum: 05-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA