


LED schijnwerper 20W 1.500lm warm wit 3000K IP65 (50508220)

(50508220)



8720849293488



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316518
Fabrikantnummer	50508220
EAN code	8720849293488
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	LED breedstraler
Max. systeemvermogen (W)	20
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1500/1500
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	75

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	126

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Breedte (mm)	35
Hoogte/diepte (mm)	105
Beschermingsklasse	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie Efficiëntie Index (EEL) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	25000
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	0.1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015

F

Bediening via Bluetooth

Nee

Referentie/ Links

▷ [https://www.elektramat.nl/yphix-led-schijnwerper-20w-1-500lm-warm-wit-3000k-ip6!](https://www.elektramat.nl/yphix-led-schijnwerper-20w-1-500lm-warm-wit-3000k-ip6)

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Door de hoge kleurweergave van het licht (CRI >80), zien de aangelichte objecten er aantrekkelijk uit! Ook geschikt voor grotere projecten. Deze ijzersterke verstraler is voorzien van gehard glas en werkt probleemloos bij een temperatuur van -20°C tot 45°C. Indien de LED Breedstraler Pro wordt gebruikt als beveiliging, waarbij de lamp moet aanspringen bij detectie van beweging, raden wij u aan om eens te kijken naar één van de Yphix LED bewegingsmelders, waarop één of meerdere LED Breedstralers aangesloten kunnen worden.

De Yphix Pro schijnwerpers zijn prima geschikt voor vaste opstelling binnen en buiten. Door zijn beweegbare beugel gemakkelijk te monteren aan een muur. Wordt geleverd zonder bekabeling, maar met een handige aansluiting aan de achterkant, waardoor u gemakkelijk uw eigen kabel kunt aansluiten in het armatuur. U steekt de kabels in de klemmetjes van de junctionbox aan de achterkant en de LED breedstraler is klaar voor gebruik! De sluiting van de junctionbox heeft een IP waarde van IP65.

Eigenschappen:

- Warm wit licht (3000K)
- IP65 (straalwaterdicht)
- 1500 Lumen (vervangt 150W)
- Afmeting: 126mm x 35mm x 105mm
- CRI >80
- Stralingshoek: 100°

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA