


LED schijnwerper met sensor 50W 4.000lm warm wit 3000K IP44 (50508252)

(50508252)



8720849293624



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401316528 |
| Fabrikantnummer | 50508252 |
| EAN code | 8720849293624 |
| Merk | Yphix |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | LED breedstraler |
| Max. systeemvermogen (W) | 50 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtstroom (lm) | 5350/5350 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 80 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-schijnwerper-met-sensor-50w-4-000lm-warm-wi>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Yphix breedstralers zijn zeer geschikt voor buitengebruik door de IP44 waarde. Dit betekent spatwaterdicht. Liever een Yphix bewegingsmelder? Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Het assortiment beschikt over een groot aantal LED breedstralers en IP44 bewegingsmelder voor buiten gebruik.

De Yphix Pro schijnwerpers zijn prima geschikt voor vaste opstelling binnen en buiten. Door zijn beweegbare beugel gemakkelijk geleverd zonder bekabeling, maar met een handige aansluiting aan de achterkant, waardoor u gemakkelijk uw eigen kabel kunt. Kabels in de klemmetjes van de junctionbox aan de achterkant en de LED breedstraler is klaar voor gebruik!

Eigenschappen:

- Warm wit licht (3000K)
- IP44 (spatwaterdicht)
- 4000 Lumen (vervangt 400W)
- Afmeting: 180mm x 35mm x 200mm
- CRI >80
- Stralingshoek: 100°

Technische details

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Lengte (mm) | 180 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Lamptype | LED niet uit |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |

| | |
|---|------------------|
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Reflector | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breed |
| Breedte (mm) | 35 |
| Hoogte/diepte (mm) | 200 |
| Beschermingsklasse | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoat |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Geen |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 25000 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |

| | |
|---|-----|
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.1 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.1 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Ja |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Bediening via Bluetooth | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN