


LED schijnwerper 30W 4.200lm koel wit 4000K IP65 (50508235)

(50508235)



8720849293594



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316531
Fabrikantnummer	50508235
EAN code	8720849293594
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Expert
Max. systeemvermogen (W)	30
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	4200/4200
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	140

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	160

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem
Breedte (mm)	45
Hoogte/diepte (mm)	180
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Glas gestru
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie Efficiëntie Index (EEL) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	25000
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	0.1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Bediening via Bluetooth	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infra
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-schijnwerper-30w-4-200lm-koel-wit-4000k-ip65>.

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Yphix Expert breedstraler is mijn zijn hoge lumen per watt van maar liefst 140lm/Watt de top van het assortiment. Door de hoge kleurweergave van het licht (CRI >80), zien de aangelichte objecten er aantrekkelijk uit! Ook geschikt voor grotere projecten. Deze ijzersterke verstraler werkt probleemloos bij een temperatuur van -20°C tot 45°C.

De Yphix Expert schijnwerpers zijn uitermate geschikt voor een vaste opstelling buiten. Zoals bij opritten, bedrijfsterreinen, erven en parkeerplaatsen. Door zijn beweegbare beugel gemakkelijk te monteren aan een muur. Deze breedstraler wordt geleverd met een aansluitkabel van 30 centimeter. U kunt deze met behulp van één van de kabelverbinders uit ons assortiment simpelweg aansluiten op het 230V spanningsnet en de LED breedstraler is klaar voor gebruik! Deze breedstraler heeft een IP waarde van IP65.

Eigenschappen:

- Wit licht (4000K)
- IP65 (straalwaterdicht)
- 4200 Lumen (vervangt 450W)
- Afmeting: 160mm x 45mm x 180mm
- CRI >80
- Stralingshoek: 100°

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA