


LED buis TL Premium T8 G13 10W 1500lm koel wit 4000K 60cm (50504121)

(50504121)



8720849290210



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316547
Fabrikantnummer	50504121
EAN code	8720849290210
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED TL buis
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	600
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	10/10
Lichtstroom (lm)	1500/1500
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-premium-t8-10w-1-500lm-koel-wit-4000k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze T8 LED TL-buis Premium Line 60cm 10W 4000K is een perfecte vervanger van uw bestaande TL verlichting. De buis is gem voor een egale lichtverspreiding zorgt, en heeft een stralingshoek van 150 graden. De besparing op energiekosten ten opzichte buis kan oplopen tot wel 80%. U geniet van een hogere lichtopbrengst op een energie-efficiënte manier. Daarnaast heeft deze L meer dan 25.000 branduren. Dat is tweeënhalf keer zo lang als een conventionele buis, die ongeveer 10.000 branduren meegaat onderhouds- en vervangingskosten. Ook zijn LED TL's vriendelijker voor de ogen en voor ons welbevinden. Bij conventionele bu wanneer de TL-buis wordt ingeschakeld, en de buizen flikkeren licht. Dat is niet altijd waarneembaar, maar kan wel hoofdpijn ver geen opstarttijd en zijn flikkervrij.

Eenvoudig uw TL verlichting vervangen voor LED TL buizen van Yphix

Heeft u een conventioneel armatuur met een starter, dan volgt u onderstaande stappen om de LED TL-buis te installeren:

- Verwijder de oude starter uit het armatuur door de meegeleverde LED TL starter
- Plaats de nieuwe LED TL-buis in de armatuur

Om tot een extra 30% energie te besparen, verwijdert u de ballast uit de armatuur. Wanneer u een dubbel of viervoudig armatuur verwijderd worden.

Bij een hoogfrequent TL armatuur, herkenbaar aan het ontbreken van de starter, moet altijd de ballast worden verwijderd.

Eigenschappen:

- Wit licht (4000K)
- 1500 Lumen (verv. 25W TLD 840)
- Verwacht branduren >25.000
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Voet	G13
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	10
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000

Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	77/77
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	150
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimming Bluetooth

Neer

Dimming Wi-Fi

Neer

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN