


waterdicht armatuur 1x120cm IP65 (50504172)

(50504172)



8720849290319



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316557
Fabrikantnummer	50504172
EAN code	8720849290319
Merk	Yphix
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED TL armatuur
Lengte (mm)	1272
Lamptype	LED uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-waterdicht-armatuur-1x120cm-ip65-50504172>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het armatuur is bestemd voor 1 LED TL buis van 120 cm lengte. Wat er direct uitspringt bij dit Aquaproof Pro Line LED TL armatuur straalwaterdicht is en dus beschermd tegen waterstralen. Dat maakt dit armatuur zeer geschikt voor ruimtes waar het vochtig of n hoge IK-waarde van IK08 aan dat het armatuur vandalismebestendig is en tegen schokken van 5 Joule bestand is.

Bij dit dubbele LED TL armatuur worden geen LED TL buizen meegeleverd. Selecteer de gewenste LED TL buizen in de lichtkleur 6500K.

Eigenschappen:

- LED TL armatuur 1x120cm
- IP65 (straalwaterdicht)
- Afm. 1272mm x 62mm x 58mm
- 5 jaar garantie
- IK08

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	G13
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof g
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Rasteruitvoering	Geen
Stralingshoek	Variabele st
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	62
Hoogte/diepte (mm)	58
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Geschikt voor lampvermogen (W)	1/50
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklen
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbe
Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Compatible met Casambi	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN