


# waterdicht armatuur 1x150cm IP65 (50504174)

(50504174)



8720849290333



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer          | 401316559             |
| Fabrikantnummer        | 50504174              |
| EAN code               | 8720849290333         |
| Merk                   | Yphix                 |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma        | LED TL armatuur       |
| Lengte (mm)            | 1572                  |
| Lamptype               | LED uitwisselbaar     |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65                  |

## Technische details

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor wandmontage         | Nee               |
| Geschikt voor pendelophanging     | Nee               |
| Geschikt voor plafondmontage      | Ja                |
| Geschikt voor inbouwmontage       | Nee               |
| Geschikt voor opbouwmontage       | Ja                |
| Met lichtbron                     | Nee               |
| Lamphouder                        | G13               |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1                 |
| Voorschakelapparaat               | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen    | Nee               |

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geschikt voor noodverlichting                                                 | Nee          |
| Nom. spanning (V)                                                             | 220/240      |
| Materiaal behuizing                                                           | Kunststof    |
| Kleur behuizing                                                               | Grijs        |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                                           | Ja           |
| Materiaal afdekking                                                           | Kunststof g  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Ja           |
| Rasteruitvoering                                                              | Geen         |
| Stralingshoek                                                                 | Variabele st |
| Lichtuittrede                                                                 | Direct       |
| Breedte (mm)                                                                  | 62           |
| Hoogte/diepte (mm)                                                            | 58           |
| Met bewegingssensor                                                           | Nee          |
| Met lichtsensor                                                               | Nee          |
| Beschermingsklasse                                                            | II           |
| Slagvastheid                                                                  | IK08         |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee          |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee          |
| Met luchtsleuven                                                              | Nee          |
| Spanningstype                                                                 | AC           |
| Dimbaar 0-10 V                                                                | Nee          |
| Dimbaar 1-10 V                                                                | Nee          |
| Dimbaar DALI                                                                  | Nee          |
| Dimbaar DMX                                                                   | Nee          |
|                                                                               |              |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Dimbaar DSI                                 | Nee         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)    | Nee         |
| Dimbaar GPRS                                | Nee         |
| Dimbaar LineSwitch                          | Nee         |
| Dimming fabrikantspecifiek                  | Nee         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie               | Nee         |
| Dimbaar faseafsnijding                      | Nee         |
| Dimbaar faseaansnijding                     | Nee         |
| Dimming programmeerbaar                     | Nee         |
| Dimbaar RF                                  | Nee         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                 | Nee         |
| Dimbaar Touch and Dim                       | Nee         |
| Dimbaar Zigbee                              | Nee         |
| Dimbaar met push-button                     | Nee         |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee         |
| Niet dimbaar                                | Ja          |
| Lichtverdeler                               | Geen        |
| Geschikt voor lampvermogen (W)              | 1/50        |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)      | 0           |
| Soort bedrading                             | Geschikt vo |
| Aantal polen                                | 2           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 2.5         |
| Aansluitwijze                               | Schroefklen |
| Oppervlaktebescherming behuizing            | Geen (onbe  |
|                                             |             |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Bediening via Bluetooth             | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | Nee |
| Dimbaar Dali-2                      | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit        | Nee |
| Compatible met Google Assistant     | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa         | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning             | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lichtkleur regelbaar                | Nee |
| Lichtstroom regelbaar               | Nee |
| Stralingshoek regelbaar             | Nee |
| Geschikt voor wandmontage           | Ja  |
| Compatible met Casambi              | Nee |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-waterdicht-armatuur-1x150cm-ip65-50504174>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het armatuur is bestemd voor 1 LED TL buis van 150 cm lengte. Wat er direct uitspringt bij dit Aquaproof Pro Line LED TL armatuur van Yphix is dat het armatuur straalwaterdicht is en dus beschermd tegen waterstralen. Dat maakt dit armatuur zeer geschikt voor ruimtes waar het vochtig of nat kan worden. Daarnaast geeft de hoge IK-waarde van IK08 aan dat het armatuur vandalismebestendig is en tegen schokken van 5 Joule bestand is.

Bij dit dubbele LED TL armatuur worden geen LED TL buizen meegeleverd. Selecteer de gewenste LED TL buizen in de lichtkleur van uw voorkeur: 3000K, 4000K of 6500K.

### Eigenschappen:

- TL armatuur voor 1x150cm LED TL buis
- IP65 (straalwaterdicht)
- Afm. 1572mm x 62mm x 58mm
- 5 jaar garantie
- IK08

**Generereerd op datum: 05-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA