


LED waterdicht armatuur 45W koel wit 4000K 150cm IP65 (50504152)

(50504152)



8720849290371



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316563
Fabrikantnummer	50504152
EAN code	8720849290371
Merk	Yphix
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Aquaproof Premium Line
Lengte (mm)	1500
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	70
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	500/500
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Rasteruitvoering	Wit
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend, 180°
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	70
Hoogte/diepte (mm)	65
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	45
Met luchtsleuven	Nee

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	35000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	160
Vermogensfactor	0.9

Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehande
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	0.1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	10
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	10
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D

Compatible met Casambi	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	23
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	8
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-waterdicht-armatuur-45w-koel-wit-4000k-150cm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Daarnaast heeft dit product een lange levensduur van maar liefst 35.000 uur en is het onderhoudsvrij. Ook dat geeft een besparing op kosten voor vervanging en onderhoud. Het armatuur heeft een lengte van 150 cm en is daarmee het duurzame en zuinige alternatief voor een conventioneel TL armatuur met TL buizen. Een absoluut pluspunt van de Aquaproof Premium Line is dat het product heel eenvoudig en snel te installeren en aan elkaar te koppelen is. Het armatuur is voorzien van doorvoerbedrading en te koppelen aan elkaar zonder dat het armatuur open gemaakt hoeft te worden. Dit geeft een enorme tijdsbesparing bij het installeren van meerdere armaturen! Door de goede powerfactor ($PF > 0,9$) kunnen er maar liefst 8 armaturen in serie aan elkaar gekoppeld worden.

Een belangrijk element van LED montagebalken is de IP waarde. Onze Yphix Aquaproof Premium Line serie heeft een IP waarde van IP65 en is daarmee stof- en waterdicht. Dit product is daardoor zowel binnen als buiten te plaatsen.

De lichtkleur van dit product 4000K (Wit licht) is veruit de populairste lichtkleur voor in ruimtes waar weinig tot geen natuurlijk daglicht is. 4000K past in veel (werk)situaties, en is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld plaatsing in een magazijn, bouwmarkt, fabriekshal, garage, kelder, stallen voor dieren, etc. U kunt het armatuur plaatsen op diverse hoogten; wij bevelen aan om het armatuur tussen de 2,5 en 14 meter hoog te plaatsen. De brede stralingshoek van 150°, zo verlicht u op effectieve wijze de gehele ruimte.

Eigenschappen:

- Wit licht (4000K)
- IP65 (spatwaterdicht)
- 6650 Lumen
- 45 Watt
- Stralingshoek 150°
- Doorlusbaar

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA