


LED waterdicht armatuur met sensor 36W koel wit 4000K 120cm IP65 (50504153)

(50504153)



8720849290388



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316564
Fabrikantnummer	50504153
EAN code	8720849290388
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	LED Tri-proof armatuur
Max. systeemvermogen (W)	36
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	5200/5200
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	160

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	70
Lengte (mm)	1200

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Vrijstralend,
Breedte (mm)	70
Hoogte/diepte (mm)	65
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee

Oppervlaktebescherming	Geen (onbe
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	35000

Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	23
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	0.1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	10
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	10
Geschikt voor wandmontage	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
---	---

Bediening via Bluetooth	Nee
-------------------------	-----

Kleur reflector	Wit
-----------------	-----

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-waterdicht-armatuur-met-sensor-36w-koel-wit-450504153>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sensor kan naar behoefte worden ingesteld voor wat betreft de duur van het branden (5 seconden, 1 minuten, 3 minuten of 10 minuten), de lichtgevoeligheid (geen rekening altijd aan gaan bij het detecteren van beweging ongeacht het omgevingslicht, of alleen aangaan als het omgevingslicht minde is dan 10lux, 25lux of 50 lux) en de gevoeligheid van de sensor op beweging. Daarnaast heeft dit product een lange levensduur van maar liefst 35.000 uur en is het onderhoudsvrij. Ook dat geeft een besparing op kosten voor vervanging en onderhoud. Het armatuur heeft een lengte van 120 cm en is daarmee het duurzame en zuinige alternatief voor een conventioneel TL armatuur met TL buizen. Een absoluut pluspunt van de Aquaproof Premium Line is dat het product heel eenvoudig en snel te installeren en aan elkaar te koppelen is. Het armatuur is voorzien van doorvoerbedrading en te koppelen aan elkaar zonder dat het armatuur open gemaakt hoeft te worden. Dit geeft een enorme tijdsbesparing bij het installeren van meerdere armaturen! Door de goede powerfactor (PF>0,9) kunnen er maar liefst 10 armaturen in serie aan elkaar gekoppeld worden.

Een belangrijk element van LED montagebalken is de IP waarde. Onze Yphix Aquaproof Premium Line serie heeft een IP waarde van IP65 en is daarmee stof- en waterdicht. Dit product is daardoor zowel binnen als buiten te plaatsen.

De lichtkleur van dit product 4000K (Wit licht) is veruit de populairste lichtkleur voor in ruimtes waar weinig tot geen natuurlijk daglicht is. 4000K past in veel (werk)situaties, en is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld plaatsing in een magazijn, bouwmarkt, fabriekshal, garage, kelder, stallen voor dieren, etc. U kunt het armatuur plaatsen op diverse hoogten; wij bevelen aan om het armatuur tussen de 2,5 en 14 meter hoog te plaatsen. De brede stralingshoek van 150°, zo verlicht u op effectieve wijze de gehele ruimte.

Eigenschappen:

- Inclusief bewegingssensor
- Wit licht (4000K)
- IP65 (spatwaterdicht)
- 5200 Lumen
- 36 Watt
- Stralingshoek 150°
- Doorlusbaar

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA