


**waterdicht armatuur  
easyfit 39W 4.600lm  
koelwit 4000K IP65 incl.  
driver (IL-WP12040K4+)**

(IL-WP12040K4+)



8720195276609



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401316653
Fabrikantnummer	IL-WP12040K4+
EAN code	8720195276609
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Easyfit+
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-waterdicht-armatuur-easyfit-39w-4-600lm-koelw-il-wp12040k4>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Easyfit+ waterdichte armaturen zijn de opvolger van onze eerste generatie Easyfit waterdichte opbouwarmaturen. We hebben de eerste generatie doorontwikkeld tot een volwaardige opvolger met meer installatiegemak en een beter rendement.

De Easyfit+ opbouwarmaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Het armatuur is eenvoudig te openen met een borgschroef zodat het armatuur niet zonder gereedschap kan worden geopend. Het armatuur is gemaakt van UV-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge slagvastheid (IK08).

Dankzij de eenvoudige aansluitklemmen is de armatuur snel aangesloten. Het armatuur is voorzien van een wartel en een dummi voor doorvoerbedrading, wat u eenvoudig zelf kunt doen. Ook aan de veiligheid van de installateur is gedacht: de metalen plaat kan dus niet aangeraakt worden. Het armatuur is voorzien van een Xitanium Philips driver die met dipswitches in vier standen standaard ingesteld op 350 milliampère en kan worden teruggeschakeld naar 200 milliampère om de lumenoutput te verlagen. Het rendement van dit armatuur >130 lumen per watt in alle maten.

# Technische details

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	200/350
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I

Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	34
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4600
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	21/34
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	135
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee

Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$ )	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN