

noodverlichting onderhangend 3h autotest IP40 - zwart (60.100.013)

(60.100.013)



Specificaties

Artikelnummer	401316859
Fabrikantnummer	60.100.013
EAN code	8718836979767
Merk	ION industries
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	NV

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-noodverlichting-onderhangend-3h-autotest>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Exit Verlichting Zwart van ION INDUSTRIES is van uitstekende kwaliteit en wordt geproduceerd met de hoogwaardigste componenten, onderworpen aan diverse steekproeven en controles. De verlichting is tot 24 meter zichtbaar.

Nooduitgang verlichting is bedoeld om mensen in geval van nood naar de uitgang te wijzen en in veiligheid te brengen. De lampe behuizing betekent dat ze blijven branden als de stroom uitvalt. De Exit Verlichting wordt gezien als een essentieel onderdeel van de beveiliging van panden, maar ook de zichtbaarheid van vluchtroutes. Daarbij is de noodverlichting van ION INDUSTRIES makkelijk te installeren. De Exit Verlichting, omdat het een lange levensduur heeft en het geen gevaarlijke stoffen bevat.

Technische details

Montagewijze	Wandopbouw
Lamptype	LED niet uitgeschakeld
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Lengte (mm)	210

Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof g
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Geschikt voor markeringstype	Acrylglas p
Bewakingsinrichting	Overig
Type schakeling	Continusch
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Voedingssysteem	Decentraal
Accu-eigenschap	Overig
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte (mm)	330
Hoogte/diepte (mm)	45
Inbouwlengte (mm)	210
Inbouwbreedte (mm)	0
Herkenningafstand (m)	24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	500
Kleurtemperatuur (K)	5000/5000
Functie	Vluchtweg
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1

Aantal verlichtingskoppen	1
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	13/13
Voorschakelapparaat	LED regelin
Lichtverdeler	Diffuserlen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, /
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	25/25
Max. systeemvermogen (W)	3
Lichtstroom in standby modus (lm)	500
Vermogensfactor	0.9
Nom. bedrijfsduur (h)	3/3
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekaansl
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	1
Met afstandsbediening	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	70
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	49
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	19
Constance lichtstroom regeling	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN