


tweepolige spanningstester (duspol) 12-690V AC/DC (111434)

(111434)



4021103114346



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317050
Fabrikantnummer	111434
EAN code	4021103114346
Merk	Cimco
Productgroep	Spanningzoeker
Serie/Programma	
Testwijze	2-polig
Spanningsindicatie	Led
Spanningsmeetbereik (V)	12/690
Lengte (mm)	205
Contactloze spanningsherkenning	Nee
Stroomvoorziening	Batterij

Technische details

Interne basislast	Nee
Belasting bij te schakelen	Nee
Draaiveldrichtingaanduiding	Nee
Doorgangsindicatie	Optisch/akoestisch
Weerstandtestbereik (kOhm)	0/500
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Nee
Meetpunt bescherming	Ja
Meetpuntverlichting	Nee
Bruikbaar in de regen	Ja
Doorgangstest	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Weerstandsmmeetbereik (kOhm)	0/500

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-tweepolige-spanningstester-duspol-12-690v-ac-dc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- AC/DC-spanningzoeker tot 690 V
- Continuïteitstest met optische en akoestische melding
- Geïntegreerde éénpoolcontrole, automatische polariteitsherkenning
- Heldere ledweergave, slagvaste modern vormgegeven behuizing, snelle eenhandscontrole aan contactdozen met randaarde, meetpuntbescherming.
- Display: 11 leds (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V)
- Eenpolige test, doorgangstest, ELV, spanningsbereik 12 - 690 V AC/DC, - polariteitsweergave automatisch
- Frequentiebereik: AC 0 - 65 Hz, stroomopname < 3,5 mA, eenpolige test > 100 ? 690 V AC
- Doorgang/diodentest optisch en akoestisch
- Meetcategorie: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Beschermingsgraad: IP 54
- Gekeurd conform EN 61010, EN 61243-3:2010, TÜV/GS-gecertificeerd
- Overspanningscategorie CAT III/IV
- Kabellengte: 1,2 m
- Gewicht: 130 g
- Incl. 2 batterijen 1,5 V AAA
- LR03

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA