


Automatic digitale multimeter (111404)

(111404)



4021103114049



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317054
Fabrikantnummer	111404
EAN code	4021103114049
Merk	Cimco
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-automatic-digitale-multimeter-111404>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Digitale multimeter compacte multimeter met brede meetbereiken en hoge nauwkeurigheid: directe, automatische of handmatige metingen tot 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V, 400 μ A/4000 μ A/40 mA/400 mA/4 A/10 A, frequentiemeting tot 5,12 Hz/51,2 Hz/512 MHz/10 MHz, weerstandsmeting tot 400/4 k/40 k/400 k/4 M/40 M, relatieve functie voor een verschilmeting, diodes-, capaciteitsmeting, een groot lcd-scherm (max. 3999), Data-Hold-knop voor een goede aflezing, continuïteitstest met een akoestische melding, laaduitschakelen ca. 30 minuten laatste bediening (energiespaarfunctie), overbelastingsbeveiliging 3700 V AC, gewicht slechts 260 g, incl. 2 batterijen R6P (1,5 volt), telkens 1 zekering 0,5 A/250 V en 10 A/250 V, 1 set meetkabels en rubberen beschermingsholster.

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch

Max. spanningsbereik AC (V)	600
Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Kleinste resolutie wisselstroom	10 μ A
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Kleinste resolutie gelijkstroom	10 μ A
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	40
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ($^{\circ}$ C)	500
Kleinste resolutie temperatuur	1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	200
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 μ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	500
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Nom. testspanning 10 V	Nee

Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee

IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Nee
Temperatuurmeting	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN