


LED buitenlamp ovaal 6W 420lm 4000K - zwart (139759)

(139759)



8714681397596



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317116
Fabrikantnummer	139759
EAN code	8714681397596
Merk	Bailey
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Bulkhead
Lengte (mm)	167
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen (W)	6
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-buitenlamp-ovaal-6w-420lm-4000k-zwart-1397>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit instapmodel wandarmatuur wordt ook well Bulleye of Bulkhead genoemd. Zowel de behuizing als de opale kap zijn van kunststof. Het licht wordt verzorgd door een vast led element. Eenvoudige montage. Wordt geleverd zonder aansluitsnoer. Erg laag energieverbruik.

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimbaar
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	49/49
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Zwart
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen

Reflector	Wit
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	116
Hoogte/diepte (mm)	72
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK04
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	Geen
Max. systeemvermogen (W)	6
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	420
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	49/49
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	10000
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen (W)	6/6

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	70
Vermogensfactor	0.7
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Schroefklem
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Lichtsterkte (cd)	120
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	96
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN