


Harmony RSL insteekrelais 1C/O 24V DC 6A met LED (RSL1PRBU)

(RSL1PRBU)



3606480077906



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317197
Fabrikantnummer	RSL1PRBU
EAN code	3606480077906
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Schakelrelais
Serie/Programma	Harmony Electromechanical Relais
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/24
Type stuurspanning	DC
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Type schakelcontact	1-voudig contact
Nom. stroom (A)	6
Met LED indicatie	Ja
Spanningstype van de bedrijfsspanning	
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	-/-

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Met afneembare klemmen	Ja
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/24
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/24
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte (mm)	6.2
Hoogte (mm)	78.6
Diepte (mm)	101
Materiaal contactcoating	Overig
Materiaal contact inzetstuk	Overig
Materiaal contact	Overig
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT I
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	-/-
Bedrijfsspanning bij DC (V)	-/-
Max. inschakelstroom (A)	-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-harmony-rsl-insteekrelais-1c-o-24v-dc-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Harmony RSL-insteekrelais met slanke interface heeft een spoelbesturingsspanning van 24V DC en heeft 1 wisselcontact SPDT (enkelpolige dubbele worp) met een nominale waarde van 6A. Hij heeft een groot aantal verschillende contacten voor gebruik met hoge nominale stroom. Het biedt ook LED-indicator en beschermingscircuit. Het helpt de grootte van behuizingen te verminderen en de betrouwbaarheid van de machine te verhogen; u kunt vrijwel overal monteren. Een van de kleinste interfacereleis op de markt, met een breedte van 6 mm, kan het vrijwel overal worden geïnstalleerd. De schakelaar is compatibel met een hoge uitschakelcapaciteit of een lage stroomvereisten. Werkbaarheid voor hardwired logic geautomatiseerde systemen als aanvulling op de functies van industriële programmeerbare logic controllers (PLC's). Status display with LED: clearly signal both in the day and night. Statusweergave met led, geeft zowel overdag als 's nachts duidelijk signaal.

Generereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA